


PARK SPORTU, REKREACJI I INICJATYW GOSPODARCZYCH "STARA KOTŁOWNIA" W REJOWCU FABRYCZNYM

LOKALIZACJA: REJOWIEC FABRYCZNY UL. WSCHODNIA DZ. NR 33/6, 34/1,
34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

INWESTOR: MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY UL. LUBELSKA 16, 22-169 REJOWIEC FABRYCZNY

WYMAGANE WYMIARY WYKOPU



| Dz | Amin | Hmin | Kmin |
|------|------|------|------|
| mm | mm | mm | mm |
| 90 | 150 | 650 | 700 |
| 110 | 150 | 650 | 700 |
| 125 | 150 | 650 | 700 |
| 140 | 150 | 650 | 750 |
| 160 | 150 | 700 | 800 |
| 200 | 150 | 750 | 900 |
| 225 | 150 | 750 | 1000 |
| 250 | 150 | 800 | 1100 |
| 315 | 150 | 900 | 1200 |
| 355 | 150 | 1000 | 1300 |
| 400 | 200 | 1000 | 1400 |
| 450 | 220 | 1000 | 1500 |
| 500 | 250 | 1100 | 1600 |
| 520 | 250 | 1100 | 1700 |
| 560 | 300 | 1200 | 1800 |
| 630 | 300 | 1300 | 2000 |
| 710 | 350 | 1400 | 2200 |
| 7780 | 400 | 1500 | 2400 |

Obsypkę o grubości 100 mm wykonać z piasku o granulacji 0-8 mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wym 8-20 mm). Nie jest konieczne stosowanie rur osłonowych do przejść pod ulicami. Należy zachować min warstwę przykrycia gruntem około 400 mm od spodu podbudowy drogi do wierzchu rury preizolowanej.